


SUS Small tops 2.8



Productspecificaties

- o Naam: SUS SMALL TOPS 24V
- o Materiaal: Gegoten en gepoedercoate aluminium.
- o Grootte: Hoogte van 9.5 cm (spot), 16.3 cm. (spot+staander) met een diameter van 5 cm.
- o Aantal LED: 1, OSRAM OSLON.
- o Vermogen: 2.8W. – 249Lm
- o Waardes: IP66 – IK08.
- o Energielabel: A++.
- o Lichtbereik: 400 cm.
- o Lichtkleur: 2700K.
- o Straalhoek: 60°.
- o CRI:>85.

Beschrijving:

De behuizing van de SUS Small Tops 2.8 is vervaardigd uit aluminium dat vloeibaar, onder hoge druk, in een mal wordt geïnjecteerd. Daaroverheen komt een hoogwaardige poedercoating zodat ook deze spot goed bestand is tegen de weersinvloeden. Met als resultaat een testuitslag van IP66 en IK08, oftewel stof- en waterdicht en slagbestendig.

Deze richtspot, met 1 LED lamp, heeft een lichtbereik van 400 cm. en een straalhoek van 60°. De spot zelf is 9.5 cm hoog en heeft een diameter van 5 cm.

Met de SUS Small Tops 2.8 is het ontwerpen van uw tuinlichtplan eenvoudig. De spot is zo uitgevoerd dat deze, door middel van de wandbevestiging, op bijvoorbeeld een schuttingelement kan worden geplaatst. Maar ook kan de spot worden voorzien van een grondpin zodat u die op elke gewenste plek in de border kunt plaatsen.

Verlichtingstip:

Gerichte accentverlichting voor het uitlichten van boompjes en struiken maar door het gebruik van de Riser (een aluminium grondpin van 100 cm. lang) kan de SUS Small Tops 2.8 van bovenaf neerschijnen op lagere beplanting. Met het licht kunt u zo een spel van lichtwolkjes creëren in bijvoorbeeld een border met grassen.

Los verkrijgbaar zijn de grondpin of de riser, wandbevestiging wordt er standaard bijgeleverd.